



## InnenWeiß Guard LEF

**Pittura antimuffa lavabile e  
traspirante con elevato punto di  
bianco**

- Protezione antimuffa
- Ottima copertura
- Elevata traspirabilità



# InnenWeiß Guard LEF

**Pittura antimuffa lavabile e traspirante con elevato punto di bianco**

<b>Descrizione</b>	Pittura antimuffa lavabile e traspirante con elevato punto di bianco
<b>Dati Tecnici:</b>	<b>Peso specifico:</b> 1,6 kg/l <b>Classe di resistenza all'abrasione umida:</b> classe 3 (EN 13300) <b>Classe di copertura:</b> classe 1 (EN 13300) <b>Granulometria massima:</b> < 100 µm - Fine <b>Brillantezza:</b> Superopaco
<b>Confezioni:</b>	Bianco 5 e 12,5 litri.
<b>Caratteristiche del rivestimento:</b>	Pittura per interni superopaca, classe 1 di copertura e classe 3 di resistenza all'abrasione secondo EN 13300. Traspirante, elevato punto di bianco, priva di solventi e plastificanti e conforme alla classificazione LEF con basso impatto ambientale. Film protetto contro la formazione di muffe.
<b>Campi di impiego:</b>	Utilizzabile in tutti gli ambienti interni, indicata per protezione di superfici nuove o già pitturate. L'uso di particolari additivi garantisce una buona azione preservante contro le infestazioni delle muffe.
<b>Diluizione:</b>	Mano di fondo con il 15% di acqua. Mano a finire con il 10% di acqua.
<b>Consumo:</b>	Su superfici lisce circa 120-140 ml/m <sup>2</sup> per mano. Per un calcolo preciso si consiglia di eseguire una prova pratica sul cantiere.
<b>Tempo di essiccazione:</b>	Con una temperatura dell'aria e del supporto pari a + 20° C e 65% di umidità relativa, è sovrapplicabile dopo circa 6-8 ore. Il tempo di essiccazione totale è di 24 ore. Temperature fredde e umidità più elevate comportano un periodo di essiccazione più lungo.
<b>Preparazione del supporto:</b>	Il supporto deve essere pulito, asciutto, solido e portante, nonché privo di efflorescenze, muffe, pellicole lucide ed agenti distaccanti. Rimuovere con spazzolatura ad umido le placche di muffe più consistenti e applicare Algen und Schimmel EX, tal quale mediante pennelli su tutte le superfici infestate, in accordo alla relativa Scheda Tecnica. Pur essendo sempre consigliabile un fondo di imprimitura, la pittura in oggetto può essere direttamente applicata su supporti nuovi, accertandone comunque la pulizia e la congrua maturazione. Per rasature a gesso o pareti in cartongesso è opportuno un pre-isolamento con AquaGrund o Multi-Grund 3in1, eventualmente colorato. Per isolare ed uniformare con fondi di adesione pigmentati si può applicare DuoGrund Innen, quest'ultimo tinteggiabile per rinforzare la copertura delle tinte di finitura. Lasciare essiccare completamente prima di applicare le mani di finitura.
<b>Sistemi e modalità di applicazione:</b>	Mediante pennello o rullo in microfibra a pelo medio (0,8-1,0 cm).

Timbro rivenditore