

SOLUZIONI PER INTERNI
CLASSICHE

OMNIAWeiss LEF

DECISAMENTE

PROFESSIONALE

IN OGNI SITUAZIONE.



Formulazione
studiata anche
per la grande
cantieristica

LEF

Pittura traspirante senza solventi ad uso professionale.



Scheda Tecnica

ALLIGATOR
macht's einfach.

OMNIAWeiss LEF

PITTURA TRASPIRANTE SENZA SOLVENTI AD USO PROFESSIONALE

Descrizione	Pittura per interni con elevate prestazioni di permeabilità al vapore, buona copertura e punto di bianco, ideale per la decorazione di intonaci a base gesso e calce-cemento, pannelli in cartongesso e i più comuni supporti murari interni. Priva di solventi per la riduzione di rischi per la salute di soggetti sensibili.
Campo di applicazione	Tutti gli ambienti interni sui più comuni supporti utilizzati.
Proprietà del materiale	<ul style="list-style-type: none"> Elevata opacità e buona copertura Altamente traspirante Buon punto di bianco Ideale per superfici nuove o già pitturate Facile applicazione: ideale anche per soffitti e plafoni Idonea su tutti i comuni supporti utilizzati LEF basse emissioni, senza solventi, senza odori sgradevoli
Imballaggi	OMNIAWeiss LEF Bianco 14 l
Messa in tinta	Bianco.
Dati tecnici	<p>Secondo EN 13 300</p> <ul style="list-style-type: none"> Peso specifico: ca. 1,55 kg/l Classe di copertura: Classe 2 (per una resa pari a ca. 5 m²/l) Granulometria massima: < 100 µm; Fine Brillantezza: Superopaca - G ≤ 5 a 85° Permeabilità alla diffusione del vapore V: Classe V1
Supporti idonei	Intonaci minerali, rasature a base di gesso, cartongesso, superfici già pitturate che siano coese e non spolveranti.
Metodo di applicazione	Pennello, rullo e apparecchi di spruzzatura airless.
Diluizione	Con acqua. Pennello/rullo 15 - 30%. Airless 10 - 15%.
Consumo/Resa	Consumo: circa 80-110 ml/m ² . Resa: 9-12 m ² /l per mano secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto. Il valore riportato deve considerarsi indicativo poiché l'esatto consumo va determinato mediante applicazione di prova.