

Phönix® Weiss Guard LEF

EFFICACEMENTE PROTETTIVA PER UNA PREVENZIONE CONCRETA.



LEF

Pittura lavabile traspirante senza solventi con Guard-Technologie contro muffe e funghi.



Scheda Tecnica

ALLIGATOR
macht's einfach.

Phönix® Weiss Guard LEF

PITTURA LAVABILE TRASPIRANTE SENZA SOLVENTI CON GUARD-TECNOLOGIE CONTRO MUFFE E FUNGHI

Descrizione	Pittura per interni con elevate prestazioni di permeabilità al vapore, copertura e buon punto di bianco, integrata con tecnologia Guard per una protezione duratura ed efficace del film dall'aggressione di muffe e funghi. Ideale per tutti i più comuni supporti murari in interno. Priva di solventi per la riduzione di rischi per la salute di soggetti sensibili.
Campo di applicazione	Tutti gli ambienti interni sui più comuni supporti utilizzati.
Proprietà del materiale	<ul style="list-style-type: none"> Ideale per prevenire muffe e funghi Elevata opacità e buon punto di bianco Altamente traspirante Ottima copertura LEF basse emissioni, senza solventi, senza odori sgradevoli
Imballaggi	Phönix® Weiss Guard LEF Bianco 12,5 l Phönix® Weiss Guard LEF Bianco 5 l
Messa in tinta	Bianco.
Dati tecnici	Secondo EN 13 300 <ul style="list-style-type: none"> Peso specifico: ca. 1,55 kg/l Classe di resistenza all'abrasione umida: Classe 3 Classe di copertura: Classe 1 (per una resa pari a ca. 5 m²/l) Granulometria massima: < 100 µm; Fine Brillantezza: Superopaca - G ≤ 5 a 85° Permeabilità alla diffusione del vapore V: Classe V1
Supporti idonei	Intonaci minerali, rasature a base di gesso, cartongesso, superfici già pitturate che siano coese e non spolveranti.
Metodo di applicazione	Pennello, rullo e apparecchi di spruzzatura airless.
Diluizione	Max. 15% con acqua.
Consumo/Resa	Consumo: circa 90-110 ml/m ² . Resa: 9-11 m ² /l per mano secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto. Il valore riportato deve considerarsi indicativo poiché l'esatto consumo va determinato mediante applicazione di prova.